



191812051856

湖南省化朗环境

湖南化朗环境

三



报告编制说明

1、检测报告无本公司检测报告专用章、骑缝章无效



检验检测机构
资质认定证书

... 05:24

地址:长沙市雨花区金海路 128 号领智工业园 B4 栋 302 号

经审查,你机构已具备国家有关规定的基本条件和能力,现予批准。向社会出具具有证明作用的检测数据和结果,特发此证。

理 | 學

承 担 单 位：湖南省华朗环境检测有限公司

项 目 负 责 人：伍鹏

现场监测负责人：邓志东

现场监测人员：任溪亭 邓志东

报 告 编 号：任溪亭

审

核：

签

发：

声明：复制本报告中的部分内容无效

湖南省华朗环境检测有限公司

地址：长沙市雨花区金海路128号（湖南警官职业学院B1B2栋302号）

电话(Tel)：0731-85360893 传真(Fax)：0731-85360893

目 录

1. 前言..... 1

2. 企业基本情况..... 1

3. 生产工况及环保设施.....

1. 前言

华新水泥（桑植）有限公司位于张家界市桑植县瑞塔铺镇二垭工业园，目前的水泥生产能力为 2500t/d。生产线采用预分解窑系统。

2. 企业基本情况

该企业位于张家界市桑植县瑞塔铺镇二垭工业园，其基本情况见表 2-1。

表 2-1 企业基本情况一览表

序号	类别	基本情况
----	----	------

2.3 生产工况及环保设施运行状况

3.1 检测期间生产工况

检测期间，该公司提供的生产负荷详见表 3-1 及附件 1。

表 3-1 检测期间工况及生产负荷情况

检测时间	检测地点	运行时间	实际生产负荷
------	------	------	--------

6.2 无组织废气检测分析方法及仪器设备

表 6-2 无组织废气检测分析方法及仪器设备

类别	检测项目	检测方法	使用的仪器及编号	检出限
无组织废气	颗粒物	《环境空气颗粒物重量法》(GB/T 15432-1995)	HLJC-PX305X-01 PX2250DZH 电子天平	0.001mg/m ³

6.3 噪声检测分析方法及仪器设备

表 6-3 噪声检测分析方法及仪器设备

类别	检测项目	分析方法	使用的仪器及编号	检出限
环境噪声	环境噪声等效声级	(GB 3096-2008)	AWA5688 声级计	3B (A) (测量范围)

6.4 现场检测仪器设备

表 6-4 现场检测仪器设备

类别	检测项目	检测方法	使用的仪器及编号
氮氧化物	《固定污染源排气中氮氧化物的测定 定电位电解法》（HJ 693-2014）	HLJC-6 智能	HLJC-6 智能
二氧化硫	《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》（HJ 693-2014）	HLJC-6 智能	HLJC-6 智能

7. 检测结果评价标准

根据湖南省环境保护厅、湖南省生态环境厅、湖南省发展和改革委员会《湖南省水泥行业资源综合利用

2500t/a 新型干法水泥生产线扩建工程环境影响评价报告编制工作执行标准的函》（湘环评验

[2015]123 号）（附件 3、附件 4）及标准更新实际情况，执行标准如下：

行业从 2019

水泥






续表 7 监测结果评价标准

类别	污染源名称	排放方式	污染物名称	浓度单位	标准限值	标准来源
废水	污水处理站	连续	pH 值	(无量纲)	6~9	《污水综合排放标准》(GB 8978-1996) 表 4 一级标准限值
			化学需氧量	mg/L	100	
			氨氮	mg/L	15	
			悬浮物	mg/L	70	
			总磷	mg/L	0.5	
废气	锅炉	连续	石油类	mg/L	5	《污水综合排放标准》(GB 8978-1996) 表 4 一级标准限值
			氟化物	mg/L	10	
			水温	℃	/	
			五日生化需氧量	mg/L	20	
			总氮	mg/L	40	
噪声	厂界(含矿山)	连续	昼间	dB(A)	65	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)
			夜间	dB(A)	55	
环境空气	厂界(含矿山)	昼间	PM ₁₀	μg/m ³	150	《环境空气质量标准》(GB 3095-2012) 表 1, 二级标准
			PM _{2.5}	μg/m ³	75	

8. 检

测结果

监测点位名称	污染物名称	检测结果	浓度单位	标准限值	采样时间
废气	含氧量	20.2%	%	/	2021.05.08 09:00
	二氧化硫	4	mg/m ³	/	
	折算浓度	3.26	mg/m ³	100	
废水	氨氮	276	mg/m ³	/	2021.05.08 09:00
	氨氮	276	mg/m ³	/	



附件 2 检测单位保障设备设施运行状况说明

三、检测单位保障设备设施运行状况说明

检测单位保障设备设施运行状况说明



检测单位保障设备设施运行状况说明

检测单位保障设备设施运行状况说明

检测单位保障设备设施运行状况说明

附件 3 执行标准的函

华朗泰

华朗泰

肇庆市环境保护局

华朗泰

华朗泰

华朗泰

华朗泰

华朗泰

W

W

W



W

W

W



1. The first step is to identify the problem. This involves understanding the current situation and what needs to be changed.



www.elsevier.com/locate/jmb
Journal of Molecular Biology 365 (2003) 103–113
Journal of Molecular Biology
www.elsevier.com/locate/jmb