

新水泥（富民）有限公司自行监测方案

一、企业基本情况



[illegible]

五

一、行

与 气 太 平 堂

与气态水

与——
气太

气态污染

气态污染

气态污染

气态

气态污染

气态污染

气态污染

气态污染

气态污染

100

10

非

非

非

非

11

3

11

21

3.

3/

1

100

定海

定海

江

一定

一定

定價

走

料

走

一定

定

方

样

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法
1#	颗粒物	10	GB 16297-1996	自动	1次/15min	重量法
2#	二氧化硫	60	GB 16297-1996	自动	1次/15min	定电位电解法
3#	氮氧化物	240	GB 16297-1996	自动	1次/15min	化学发光法
4#	氨	15	GB 16297-1996	自动	1次/15min	纳氏试剂分光光度法
5#	硫化氢	15	GB 16297-1996	自动	1次/15min	乙酸铅试纸法
6#	臭气浓度	20	GB 16297-1996	自动	1次/15min	三点比较式臭计法

企业在线监测设备信息

自动监测设备

监测设备名称	型号	生产厂家
烟尘仪	RRV-DIST	深圳市彩云天技术有限公司
湿压流一体机	WPT511NB	深圳市彩云天技术有限公司
分析仪	NSA-3080A	岛津（苏州）仪器有限公司

四、企业治理设施

设施名称	处理工艺	处理效率
除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	99.5%
冷却机		
脱氨系统	低氮燃烧器	99.5%
水泥窑		