华新水泥（云龙）有限公司环境信息公开表

企事业[illegible]		
	名称（盖章）	华新水泥（云龙）有限公司（曾用名：[illegible]）
	[illegible]	[illegible]
排污信息	[illegible]	[illegible]氮氧化物≤400mg/m3；排放总量：颗粒物：96.75t/a，颗粒物63.73t/a，二氧化硫：63.24t/a，氮氧化物：720.94t/a.
	排放口数量和分布情况	整条生产线[illegible]共安装48台（套）收尘器，发布在生产区域各生产环节，每个扬尘点都有生产设施；在窑尾了一套烟气脱硝装置；采用 SNCR 法工艺（选择性非催化还原法），以氨水为还原剂，设计脱硝效率＞70%，同时在窑尾安装烟气在线监控系统、氨逃逸在线监控系统，在窑头安装烟气在线监控系统。
	执行的污染物排放标准、核定的[illegible]	废气污染物排放标准： 按《水泥工业污染物排放标准》（GB4915-2013）表 1 中标准，窑头、窑尾、煤磨、烘干仓颗粒物≤30mg/m3，其他颗粒物≤20mg/m3；二氧化硫≤200mg/m3,；氮氧化物≤400mg/m3；[illegible] 噪声排放指标： 按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB-12348-2008）2 类标准：昼间 60dB(A)夜间 50dB(A)。
	[illegible]	有组织排放防治设施（除尘器）： 在石灰石破损及辅料破损、生料输送、储存库顶、储存库底、生料均化库顶、生料均化库底；[illegible]

防治污染 设施的建[illegible]	无组织排放治理设施： 采取预防为主的原则，从工艺流程上尽量减少扬尘环节，选择扬尘较少的设备，粉末状物料[illegible] [illegible] [illegible]后的污水达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》标准，用于厂区绿化和道路洒水降尘，不外排。现设备正常运行。 噪声治理措施： [illegible]
[illegible]	[illegible]熟料水泥生产线： 于2006年[illegible]
[illegible]情况	[illegible]2013年通过天津市环保局环保竣工验收（津环审[2013]63号） 烟气脱硝项目： 于2013年[illegible] [illegible]（津环审[20[illegible]
[illegible]	[illegible]公司已制定《华新水泥（天津）有限公司[illegible]