



181712050372



湖北千里目检测技术有限公司

检测技术

检测技术



说 明



1、报告涂改、缺页、增删无效，报告无三级审核及授权签字人签名无效，未加盖本公司检测专用章及其骑缝章无效；

2、本报告部分复制或者完整复制后未加盖本公司检测专用章无效；

3、检测结果仅对当时的生产工况、排污状况、环境现状及样品检测数据负责，自送样仅对该样品检测数据负责；

4、未经同意本报告不得用于广告宣传；

5、若对本检测报告有异议，须于收到本报告之日起五个工作日内以书面形式向本公司提出，逾期不予受理。无法保存、复现的样品不予受理。

本公司受理资料：

司

单位名称：湖北千里目检测技术有限公司

地址：宜昌高新区三岔路13号

邮编：443000

电话：0717-6229369



一、基本情况

华新水泥(秭归)有限公司窑头(DA007)和窑尾(窑尾旁路防风废气排放口(DA038))各配套安装了固定污染源废气排放连续监测系统一套,由武汉天虹环保产...公司运营维护,设备集成商为北京雪迪龙科技股份有限公司。该系统安装位置基本符合《固定污染源烟气(SO₂、NO_x、PM₁₀)连续监测系统安装技术规范》(HJ 75-2017)的要求。

名称	坐标	检测项目	检测频次
窑头	30°55'14"N,	颗粒物、湿度、	

二、监测数据及评价标准

检测项目		考核指标
颗粒物	准确度	排放浓度 $> 200 \text{ mg/m}^3$ 时, 相对误差不超过 $\pm 15\%$ 。
		$100 \text{ mg/m}^3 < \text{排放浓度} \leq 200 \text{ mg/m}^3$ 时, 相对误差不超过 $\pm 20\%$ 。
		$50 \text{ mg/m}^3 < \text{排放浓度} \leq 100 \text{ mg/m}^3$ 时, 相对误差不超过 $\pm 25\%$ 。
		$20 \text{ mg/m}^3 < \text{排放浓度} \leq 50 \text{ mg/m}^3$ 时, 相对误差不超过 $\pm 30\%$ 。



五、在线监测主要仪器名称及编号

监测因子	分析方法	分析仪器	仪器编号	设备供应商
颗粒物	后向散射法	TH-890 型 烟气排放连续监测系统	461806049	武汉正红环保产业股份有限公司
烟气流速	皮托管法			
烟气温度	铂电阻法			
湿度	--	--	--	--

窑尾及旁路防风废气排放口：

监测因子	分析方法	分析仪器	仪器编号	设备供应商
颗粒物	激光	MODEL2030 型	--	
	后向散射法	在线监测粉尘仪		
烟气流速	差压法	--	--	
烟气温度	铂电阻法	MODEL1080 型	MODEL1080-MCA-0178	上海仪电科学仪器有限公司
烟气湿度	露点法	露点式气体分析仪		上海仪电科学仪器有限公司
氧气含量	顺流法			
一氧化碳	催化法			

六、废气检测结果及评价

[illegible]

续表:

窑头废气排放口 (DA007) (2022 年 03 月 24 日)

项目	1	2	3	4	5	6	均值	评价结果	评价理由	结果
----	---	---	---	---	---	---	----	------	------	----

窑尾及旁路防风废气排放口 (DA038) (2022 年 03 月)

采样日期	采样时间	采样流量 (Nm³/h)	采样流量 (Nm³/h)	采样流量 (Nm³/h)	采样流量 (Nm³/h)	采样流量 (Nm³/h)	采样流量 (Nm³/h)	采样流量 (Nm³/h)	采样流量 (Nm³/h)	采样流量 (Nm³/h)
2022.03.15	15:13-15:25	15.39-15.51	16.01-16.13	16.23-16.35	16.43-16.55	16.68-16.80	16.88-17.00	17.08-17.20	17.28-17.40	17.48-17.60
2022.03.15	15:41-15:53	15.41-15.53	16.01-16.13	16.23-16.35	16.43-16.55	16.68-16.80	16.88-17.00	17.08-17.20	17.28-17.40	17.48-17.60

编制人: 李敏

审核人: 李敏

签发人: 李敏
湖北千里目检测技术有限公司
2022 年 04 月 21 日