



黄冈博创检测技术服务有限公司

HUANGGANG BO CHUANG DETECTION TECHNOLOGY SERVICE CO., LTD.

检测报告

鄂 B&C (2022) [检]字 120066 号



项目名称： 废气、水质和噪声监测（2022 年第四季度）

委托单位： 华新环境工程（武穴）有限公司

检测类别： 委托检测

编制日期： 2022 年 12 月 12 日

黄冈博创检测技术服务有限公司

(检验检测专用章)

说明

1. 由委托方自行采集的样品，仅对送检样品的检测结果负责，不对样品来源负责，对检测结果不做评价。

簽字人簽字無效。

3、报告内容需齐全、清楚，涂改、增删无效。

4、未经本单位书面批准，本报告不得部分复制，经本单位批准全文复制的报告未重新加盖本单位“检验检测专用章”仍无效。


5、如委托单位对本报告数据有异议，应于收到本报告之日起十日内（邮寄

结果。

6、本单位商标、名称及本报告不得用于产品标签、广告宣传。

本机构通讯资料:

基因捕創檢測技術服務有限公司



地址：湖北省黄冈市黄州区新港北路10号

1、项目概况

受华新环境工程（武穴）有限公司委托，我公司于2022年11月29日

2、监测内容

根据委托单位的要求，按照国家规定的相关技术规范，对该项目所在区域的废气、水质和噪声现状进行了现场监测，具体监测内容见表1。

表1 采样信息一览表

监测类型	监测点位	测点编号	监测项目	监测频次
有组织 废气	危废储存废气排放口	DA008	非甲烷总烃、氨、硫化氢、 臭气浓度、管道风量、排气参数	3次/天， 监测1天
	危废预处理排放口	DA009	颗粒物、非甲烷总烃、氨、硫化氢、臭 气浓度、管道风量、排气参数	
无组织 废气			颗粒物	4次/天， 监测1天
水质		W1		
	西北侧厂界外，下风向	G2		
	西侧厂界外，下风向	G3		
	西南侧厂界外，下风向	G4		
噪声			等效连续A声级	昼夜间 各1次， 监测1天

(3) 检测数据和报告实行三级审核制度。

监测日期						
管道名称		管道形状	烟道截面积 (m ²)		管道高度 (m)	
检测项目		单位	第一次	第二次	第三次	标准值
标干烟气流量		Nm ³ /h	62449	64497	62994	-
烟气温度		℃	18	17	19	-
含湿量		%	3.5	3.2	3.4	-
流速		m/s	10.9	11.2	11.0	-
非甲烷	浓度	mg/Nm ³	6.82	13.4	5.16	≤120
总烃	排放速率	kg/h	0.426	0.864	0.325	-



监测 日期	管道名称	管道形状	烟道截面积（m²）		管道高度（m）	
	DA008 危废储存废气排放口	圆	1.7671		15	
2022 年 月 日	检测项目	单位	第一次	第二次	第三次	标准值
	氨 浓度	mg/Nm³	3.12	1.06	1.22	-
	氨 排放速率	kg/h	0.195	0.068	0.077	≤4.9
	注：氨排放速率按照《大气污染物排放标准》（GB 16295-1996）中规定的折算系数进行折算。					

由委托单位提供的参考标准：非甲烷总烃执行 GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》表
氨、硫化氢、臭气浓度执行 GB 14554-93《恶臭污染物排放标准》表

监测 日期	管道名称	管道形状	烟道截面积（m ² ）		管道高度（m）	
	DA009 危废预处理排放口	圆	1.3273		25	
	检测项目	单位	第一次	第二次	第三次	标准值
	标干烟气流量	Nm ³ /h	38528	38216	38494	-



气压

表 6 无组织废气检测结果一览表

检测	测点	检测结果 (mg/m ³)	监测期间
	无臭、无味		
	污水		
	处理站		
	排放口		
	年		
	月		
	日		

6. 结论与声明

本次监测，有组织废气符合 GB 14554-93《恶臭污染物排放标准》表 2、
GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》表 2、GB 4015-2013《水泥厂
厂

有限公司排污许可证许可排放限值。

噪声监测由 昼间噪声最大值为 62dB(A) 夜间最大值为 40dB(A) 符

编制人：小

审核人：王 3/1

签发人：[Signature]

签发日期：2022.12.12

*****报告结束*****



附图：现场监测照片及现场监测点位图



现场监测照片

N

: 无组织废气监测点位
: 噪声监测点位

现场监测点位图



