



武汉净

监

武

项目名称:

华新水

监测类别:

委托单位:

报告日期:



声 明

1. 报告无本公司检测专用章、骑缝章及 **MA** 章无效。
2. 报告涂改、缺页、增删无效。
3. 对本检测报告者有异议，报告无三级审核无效。
本公司提出，逾期不予受理，请于收到该报告之日起十五日内。
4. 若由委托单位自送样品的检测，本公司仅对送检样品检测结果负责，不对样品来源负责。
5. 未经本公司书面批准，不得将报告复印件由我公司加盖检测批号及报告专用章确认。
部分复制本报告。经本公司同意。
6. 除客户特别声明并支付样品管理费，所有超过标准规定期的样品均不再留样。
7. 本报告不得用于商业广告，违者必究。

本公司通讯资料：

公司名称：
公司地址：

武汉净澜检测有限公司

武汉东湖新技术开发区佛祖岭街

大道52号（武汉·中国光谷文化创

产业区）B地块B3栋25层

邮政编码：

430065

电 话：

027-81736778

1. 任务来源
受新华水泥(武汉)有限公司委托，家有关环境监测技术，于2月1日对该项目

2. 监测内容
本次采样地址为厂区)

2.1 废水监测
(1) 监测点位
本次废水监测点

表 2-1。
(2) 监测频次
监测1天，1天
(3) 监测项目
pH、悬浮物
计7项。

编号	测点
1#	S
	污水
	() 监测分析方
	监测分析方法、

武净 (监) 字 2

去、依据及

监测类别

监测方法

电极 20)

J 114

重量 989)

重量 1190

法 SPX

释与 09)

J 505 法 JC-10

重铬酸 17)

J 828 法 OIL

分光 3)

637- 度法 V-150

按分光 39)

钼 11893 光度 V-150

试剂分 09)

纳氏 J 535

法

见表

信息

则 1 天,

(3) 监测项

颗粒物。

2023年7月

36
36
36
36
1#斗
2#斗

分析
析方

监测项

颗粒

只废气

测点

废气

测频

表、1

测项

厂界

厂界

厂界

厂界

厂界

武

净

字 202

(4

监测分析
分析方

监测

列

2.无组

气

3 噪

监测

(1

监测点
噪声监

测点

监测

厂

(2

等

监测项目
连续 A 声

(3

监

监测频次
天, 昼

(4

监

监测方法
方法和仪

监测

监

界

等效

3.

质

保证与

(

参与本

(

本次收

净(监)

0387

(3)

(4)

(5)

监测技术

(6)

(7)

(8)

表 3-1

实

监测

项目

平行样结果

相对偏
(%)

总磷 (mg/L)

平行

样 1

样 2

4.0

0

0

194

质控样分

析结

样品名

表 3-2

检测结果

氨氮 (mg/L)

编号

1.44

5167

表 3-3

全

空白样测定

化学需氧

全程序

ND

重量法空

编号

空白样检

方法出
限 (mg
m³)

B-230214

结果)

1.0

备注: 全程
值的 10%

1(kb)

(m³)

ND

测定值

噪声校准结

果一

表 3-4

噪

准值

校准

后校

项目

B(A)]

测定前核

3(A)]

I^{Aeq}

4.0

B(A)

3.8

3.8

武净
(监) 字

4. 监测结

- (1) 废
- (2) 有
- (3) 无
- (4) 噪

监测
点位

污水处
理站排

注：
备杂用水
“-----”
水质》(GB

监测
点位

361
废气
排
H=15m

标
火
烟
颗

表 4-2;
表 4-3;

水监测结果一览表

日期 (2月14日)	第 2 次	第 3 次	日均 范
	7.3	7.3	7.3
	7	6	6
	7.8	8.6	8.2
	2.4	26	25
	0.09	0.09	0.09
	0.219	0.202	0.20
	4.81	4.76	4.72

款或不适用
、道路、消
、消防、建

非放监测结果一览表

日期 (2月14日)	第 2 次	第 3 次	平均
	10312	10500	10406
	11	10	11
	4.6	3.9	3.9
	3.6	3.3	3.5
	0.031	0.035	0.037

武

监

362
非
I=

363
非
I=

364
非
I=

1#斗
气
H=

宁

米

果

第 7 页 共 9 页

第 7 页 共 9 页					
监测结果 (2 月 14 日)					
第 1 次	第 2 次	第 3 次	平均值	《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4915-2013) 表 1 限值	
10746	0627	10358	10744		
10	11	10	10		
3.7	3.8	3.7	3.7		
2.8	4.5	3.7	3.7		20
0.030	0.048	0.040	0.039		
9974	0083	9945	10001		
12	12	11	12		
3.9	4.0	3.9	3.9		
4.6	4.2	3.8	4.2		20
0.046	0.042	0.038	0.042		
0.278	1351	11182	11270		
10	11	11	11		
3.6	3.7	3.7	3.7		
2.5	5.3	5.1	4.3		20
0.028	0.060	0.057	0.048		
0.820	927	11746	11331		
3.6	3.7	3.7	3.7		
17.9	3.0	17.7	17.9		
4.9	3.7	3.5	4.0		20
0.058	0.044	0.041	0.048		

武净(监)

20

监测点

2#斗提收尘气筒
H=30m

备注：“H”

颗粒

表示

监测点

立

测步

厂界上风向1#

第1

第2

厂界下风向2#

第3

第1

第2

厂界下风向3#

第3

第1

第2

厂界下风向4#

第3

第1

第2

第3

备注：“-----”表示

废气

监测结果

2月

第2

第

1.4

平均值

1157

3

11

0.0

3.8

0.0

4.5

标准

七项限

0.052

排放

结果

要求或

mg/m³

要求或

象参数

气压

(kPa)

102.4

102.3

102.2

102.4

102.3

102.2

102.4

102.3

102.2

102.4

102.3

102.2

表 4-4 噪声监测结果一览表

监测点位	主要噪声源	昼间	
		L_{eq} (dB(A))	主要噪声源
厂界东外 1m 处	工业噪声	59.0	工业噪声
厂界南外 1m 处	工业噪声	59.5	工业噪声
厂界西外 1m 处	工业噪声	59.1	工业噪声
厂界北外 1m 处	工业噪声	59.2	工业噪声

备注：2 月 14 日天气状况

晴，风速：昼间：1.7~2.3 m/s，夜

5. 附件

监测点位示意图。

报告结束

编制

吴佳云

日期

2023-03-04

审核

刘建玉

日期

2023-03-04

附件 监测点位示意图

