

正本



检测报告

152512050049

TEST REPORT

报告编号

NZKBG2024103 058-3

Report No

项目名称

华新水泥(昭通)有限公司 2024 年第四季度自行监测

Name

委托单位

华新水泥(昭通)有限公司

Client

项目地址

昭通市昭阳区北闸镇塘房村

Address

样品类别

空气和废气、噪声

Type

编制

Compiled by

校核

Proofread check

审核

Inspected by

签发

Approved by

签发日期

2024 年 10 月 31 日

Approved Date

Y M D

云南中科检测技术有限公司

Yunnan Sin-test Testing Tech. Co., LTD

报告日期 2024 年 10 月 31 日

Report Date Y M D

al seal for

is invalid,

ency .

，送样样
所有样品

e

y makes a
xceeding

的所有检
「能影响结

cy of the
by our
rmation
ty will not

advertising,

提出申请，

5 days from
it shall be

13 层厂房
tion Zone,
velopment

1. 企业生产情况

表 1 企业工况

企业名称	产品名称	实际生产能力	监测期间 生产能力	监测期间运行状况	运行负荷
YNZKSC 20241018011	熟料	110.46 万吨/年	3232 吨/天	正常	87.8%

194: グラフボード 111 頁

	噪声	厂界环境 噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	AWA6228+ 多功能声级计	YNZK-XC137	郑瑞峰 赵红旭	—
--	----	------------	---------------------------------	--------------------	------------	------------	---

网址: https://www.broas.com.cn/ 咨询电话: 08-63337494

4.检测结果

表 4- 废气排放检测结果表

检测项目	检测点位	采样日期	采样时段	样品编号	实测浓度 (mg/m ³)	排放浓度 (mg/m ³)
颗粒物	A1: 项目区厂界上风向	2024.10.21	09:05-10:05	YNZKSC20241018011-A016	0.209	—
			11:40-12:40	YNZKSC20241018011-A017	0.255	—
			14:25-15:25	YNZKSC20241018011-A018	0.312	—
			17:20-18:20	YNZKSC20241018011-A019	0.298	—
	A2: 项目区厂界下风向		09:05-10:05	YNZKSC20241018011-A020	0.486	0.277
			11:40-12:40	YNZKSC20241018011-A021	0.527	0.272
			14:25-15:25	YNZKSC20241018011-A022	0.640	0.328
			17:20-18:20	YNZKSC20241018011-A023	0.511	0.213
	A3: 项目区厂界下风向 2#		09:05-10:05	YNZKSC20241018011-A024	0.414	0.205
			11:40-12:40	YNZKSC20241018011-A025	0.455	0.200
			14:25-15:25	YNZKSC20241018011-A026	0.5176	0.364
			17:20-18:20	YNZKSC20241018011-A027	0.535	0.237
A4: 项目区厂界下风向 3#	09:05-10:05	YNZKSC20241018011-A028	0.443	0.234		
	11:40-12:40	YNZKSC20241018011-A029	0.512	0.257		
	14:25-15:25	YNZKSC20241018011-A030	0.657	0.345		
	17:20-18:20	YNZKSC20241018011-A031	0.585	0.287		
执行GB4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》标准限值					—	0.5
达标评价					达标	
备注	同一时段, 排放浓度为下风向实测浓度与上风向实测浓度之差。					

		达标评价	达标
备 注	排放浓度折算公式为 $C_{基}=C_{实} \times (21-O_{基}) / (21-O_{实})$ ，其中基准含氧量百分率为 10。		

地址: https://www.broos.com 客 户 邮 箱: yf_kcs@broos.com 电 话: 0871-63337494

broos 博若思

报告编号: YNZKBG20241031058-3
ReportNo

第 7 页 共 11 页
page of

NO.2

				排气筒		烟气参数					检测结果			
采样位置	采样日期	采样时段	样品编号	筒高	流速	烟温	静压	含湿量	含氧量	标干流量	实测浓度	排放标准	排放速率	
				(m)	(m/s)	(℃)	(kPa)	(%)	(%)	(m³/h)	(mg/m³)	(mg/m³)	(kg/h)	
		10:25-10:55	YNZKSC20241018011-A004		16.3	23.7	-0.19	2.76	—	3059	9.0	9.0	0.028	
		11:05-11:33	YNZKSC20241018011-A005		16.5	23.5	-0.20	3.04	—	3089	9.1	9.1	0.028	
水泥搅拌收尘器		11:42-12:12	YNZKSC20241018011-A006		16.8	23.9	-0.20	3.16	—	3137	8.7	8.7	0.027	
			平均值		16.5	23.7	-0.20	2.99	—	3095	8.9	8.9	0.028	
			执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》标准限值								—	30	—	
			达标评价								达标			
		10:28-10:58	YNZKSC20241018011-A007		15.7	23.5	-0.19	2.88	—	2945	9.5	9.5	0.028	
		11:07-11:37	YNZKSC20241018011-A008		15.3	23.1	-0.18	3.14	—	2866	8.8	8.8	0.025	
水泥搅拌收尘器		11:45-12:15	YNZKSC20241018011-A009		15.9	23.6	-0.19	2.95	—	2949	8.2	8.2	0.024	
			平均值		15.6	23.4	-0.19	2.99	—	2930	8.8	8.8	0.026	
			执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》标准限值								—	30	—	
			达标评价								达标			

	执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》 标准限值		—	50
	达标评价		达标	

表 4-3 厂界环境噪声检测结果表


检测内容	检测点位置	检测日期	检测结果 [dB (A)]				
			时段（昼间）Leq		时段（夜间）Leq		Lmax
厂界环境噪声	N1: 厂界东外 1m 处	2024.10.21	12:45-12:55	55	22:04-22:14	45	53
	13:08-13:18		53	22:24-22:34	46	55	
	13:30-13:40		54	22:45-22:55	43	51	
	13:51-14:01		54	23:04-23:14	47	56	
执行 GB 12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》3 类标准限值			65		55		
达标评价			达标				

报告结束



附图:

云南昆明白银有色金属有限公司 2024 年第四季度例行监测点位图



网址: http://www.broas.cn/ 电子邮箱: ynzkb@broas.cn 咨询电话: 0871-63337494

